

KERN SFB50K5HIP



Roestvrijstalen plateauweegschaal, stof- en spatwaterbestendig IP65 en met ijkgoedkeuring [M]



Somgeheugenfunctie:	ja
Telfunctie:	ja
Wegen binnen een tolerantiebereik:	ja

Omgevingsomstandigheden

Maximale gebruikstemperatuur:	40 °C
Maximale luchtvochtigheid:	95 %
Minimale luchtvochtigheid:	10 %
Minimale omgevingstemperatuur:	-10 °C

Energievoorziening

Bedrijfsduur:	35 h
Bedrijfsduur:	20 h
Ingangsspanning:	110 V - 230 V AC
Laadtijd:	12 h
Netadapter:	Netadapter extern
Netadapter/adapter bij de levering inbegrepen:	EURO CH UK US

Diensten

Afstelling op de opstelplaats:	961-248
DAkKS-kalibratiecertificaat:	963-128

Categorie

Categorie:	Weegschalen
Product Group:	Industrieweegschaal

Verpakking & verzending

Afmetingen verpakking (BxDxH):	695 x 415 x 225 mm
Brutogewicht:	9,780 kg
Levertijd:	24 h
n/a:	2800
Nettogewicht:	7,733 kg
Wijze van verzending:	Pakketdienst

Vorm

Afmetingen afleesinrichting (BxDxH):	266 x 165 x 96 mm
Afmetingen weegplateau (BxDxH):	300 x 240 x 105 mm
Kabellengte afleesinrichting:	0 mm
Materiaal van de weegplateau:	edelstaal
Statiefhoogte:	20 cm
Stelschroeven draaibaar:	ja
Totale afmetingen (BxDxH):	300 x 400 x 395 mm
Wandhouder:	ja
Waterpas:	ja
Weegoppervlak (BxD):	300 x 240 mm

Meetsysteem

Aanbevolen justeergewicht:	50 kg (M1)
Afreesbaarheid [d]:	5 g
Justeermogelijkheden:	Justering met extern gewicht
Liniariteit:	5 g
Opwarmtijd:	30 min
Reproduceerbaarheid:	5 g
Stabilisatietijd en condities de laboratorio:	2 s
Tarrabereik:	-50 kg
Telresolutie:	10000
Weegbereik [Max]:	50 kg
Weegeenheden:	kg
Weegsystem:	Rekstrook opnemer

Display

Cijferhoogte de scherm (groot):	5,200 cm
---------------------------------	----------

Functies

Schokvrij wegen (Dierenweeg programma): ja

KERN SFB50K5HIP



Roestvrijstalen plateauweegschaal, stof- en spatwaterbestendig IP65 en met ijkgoedkeuring [M]

Piktogramme

STANDAARD



OPTIE



FACTORY

