

KERN GAB6K0.05N

Controle- en portioneerweegschaal, ook met ijkgoedkeuring [M]



Meetsysteem

Aanbevolen justeergewicht:	6 kg (F2)
Afreesbaarheid [d]:	50 mg
Belasting uit het midden bij 1/3 [Max]:	250 mg
Justermogelijkheden:	Justering met extern gewicht
Liniariteit:	150 mg
Opwarmtijd:	2 h
Reproduceerbaarheid:	50 mg
Resolutie:	120000
Stabilisatietijd en condiciones de laboratorio:	2 s
Tarrabereik:	-6 kg
Weegbereik [Max]:	6 kg
Weegeeenheden:	kg g
Weegsystem:	Rekstrook opnemer

Display

Cijferhoogte de scherm (groot):	2,400 cm
---------------------------------	----------

Tellen

Kleinste deelgewicht bij telwegen (Laboratorium):	50 mg
Kleinste deelgewicht bij telwegen (Normal):	500 mg
Telresolutie:	120000

Functies

Percentage berekening:	ja
Sommegeugenfunctie:	ja
Telfunctie:	ja
Wegen binnen een tolerantiebereik:	ja

Omgevingsomstandigheden

Maximale gebruikstemperatuur:	40 °C
Maximale luchtvochtigheid:	80 %
Minimale omgevingstemperatuur:	0 °C

Energievoorziening

Accu:	Rchrg. battery optional - intern
Bedrijfsduur:	90 h
Bedrijfsduur:	40 h
Ingangsspanning:	220 V - 240 V AC 50 Hz
Laadtijd:	12 h
Netadapter:	Netadapter extern
Netadapter/adaptor bij de levering inbegrepen:	EURO CH UK

Diensten (optionele)

DAkkS-kalibratiecertificaat:	963-128
------------------------------	---------

Categorie

Categorie:	Weegschalen
Product Group:	Tafelweegschaal

Verpakking & verzending

Afmetingen verpakking (BxDxH):	445 x 375 x 205 mm
Brutogewicht:	4,418 kg
Levertijd:	24 h
Nettogewicht:	3 kg
Wijze van verzending:	Pakketdienst

Vorm

Afmetingen afleesinrichting (BxDxH):	320 x 350 x 125 mm
Afmetingen behuizing (BxDxH):	320 x 330 x 125 mm
Materiaal van de behuizing:	Kunststof
Materiaal van de weegplateau:	edelstaal
Stelschroeven draaibaar:	ja
Totale afmetingen (BxDxH):	320 x 350 x 125 mm
Waterpas:	ja
Weegoppervlak (BxD):	294 x 225 mm

KERN GAB6K0.05N

Controle- en portioneerweegschaal, ook met ijkgoedkeuring [M]



Piktogramme

STANDAARD



OPTIE

